

## TOP6000-BK | TALABARTE PARA POSICIONAMENTO CORDA TRANÇADA - COM REGULADOR EM AÇO INOX



### Descritivo Técnico

Talabarte para Posicionamento e Restrição Regulável; confeccionado em corda de poliéster trançada de 14mm revestida com mangueira; Possui 1 conector classe T em aço, com abertura de  $21 \pm 3$  mm e 1 conector classe B em aço, com abertura de  $19 \pm 3$  mm. Conectores contém banho anti corrosivo; Possui regulador de distância em aço inox; Comprimento máximo de 2,00 m.

### Especificações

CORES	LARANJA E AZUL
PESO	1,06 kg
TAMANHO	2,00 m

### Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SERVIÇOS/LOGÍSTICA



INDÚSTRIA



TELECOM

### Situações de Trabalho



### Zona Livre de Queda:

A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção.

A altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia.

Certifique - se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

