

TOP6301 | TALABARTE Y - FITA TUBULAR - COM ABSORVEDOR - COM ALÇAS DE ANCORAGEM - CONECTORES DE 55MM E 18MM

Descritivo Técnico

Confeccionado em fita tubular de poliéster de 45 ± 1 mm com elástico interno. Possui duas alças de ancoragem em fita de poliéster 45 ± 1 mm. Possui 2 conectores classe A em aço, com abertura de 55 ± 3 mm e 1 conector classe T em aço, com abertura de 21 ± 3 mm. Pode conter opcional de banho ktl. Com absorvedor de energia em fita de poliéster com 45 ± 1 mm

Especificações

CORES	AZUL E LARANJA
PESO	1,53 kg
TAMANHO	1,4 M



Situações de Trabalho



Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SERVIÇOS/LOGÍSTICA



INDÚSTRIA



TELECOM

Zona Livre de Queda:

A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção.

A altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia.

Certifique - se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

