

FICHA TÉCNICA

TOP5115

Confort

Código: 5115

Referência: TOP 5115

Linhas: Confort Energy Concept



Informações Técnicas

C.A.	47.933
Ponto de conexão	4
Capacidade técnica	140 kg
Peso do produto	1,675 kg
N° de ajustes	5
Tamanhos disponíveis	P M G

Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15835:2020

ABNT NBR 15836:2020

TECNOLOGIA BK

"6,25x MAIS RESISTENTE A
OXIDAÇÃO"



PONTOS DE CONEXÃO



Ponto de conexão dorsal

Uma meia argola em aço

Ponto de conexão (Alças para espaço confinado)

Duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster

Ponto de conexão lateral

Duas meias-argolas laterais em aço.

Ponto de conexão frontal A/4

Quatro alças em poliéster retardante à chama para engate simultâneo peitoral para retenção de queda



APLICAÇÕES

- Retenção de queda (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).
- Posicionamento em altura (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.