

## TOP5400 | CINTURÃO PARAQUEDISTA RETARDANTE À CHAMA DIELÉTRICO - 02 PONTOS DE CONEXÃO

### Descritivo Técnico

Cinturão de segurança tipo paraquedista abdominal confeccionado em fita poliéster com tratamento retardante à chama com 02 pontos de conexão, sendo 02 alças em poliéster retardante à chama para engate simultâneo peitoral para retenção de queda e uma meia argola em aço revestidas em material dielétrico dorsal para retenção de queda. Possui 05 fivelas de ajuste em aço revestidas em material dielétrico para regulagem, sendo 02 peitorais, 02 nas coxas e 01 na cintura; Fechamento peitoral com fivela engate rápido de polímero.

### Especificações

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CORES                | PRETO    |
| PESO                 | 0,851 Kg |
| PONTO DE CONEXÃO     | 2        |
| NÚMERO DE AJUSTE     | 5        |
| FORMATO              | H        |
| QUANTIDADE POR FARDO | 8        |
| MASSA CORPORAL       | 100 KG   |



CA. 47968

### Trabalhos



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SERVIÇOS/LOGÍSTICA



INDÚSTRIA



ENERGIA ELÉTRICA



TELECOM

### Situações de Trabalho



### Zona Livre de Queda:

A zona livre necessária depende do comprimento do subsistema mais o alongamento do sistema de Absorção.

A altura mínima de segurança para utilização do equipamento, está descrita na etiqueta localizada do absorvedor de energia.

Certifique – se de que haja uma zona livre suficiente em sua trajetória, para evitar atingir algum objeto durante a queda.

