

FICHA TÉCNICA

TOP6500



Modelo: Retenção de queda

Código: 6500

Referência: TOP 6500

Informações Técnicas

Comprimento

1,40m

Tipo

Fita de aramida

Modelo

Y

Peso

1,048 Kg

Conector classe A

55±3mm

Conector classe T

18±3mm

Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15834:2020

ABNT NBR 15837:2020

TECNOLOGIA BK

6,25x MAIS RESISTENTE A
OXIDAÇÃO



COMPONENTES



CONECTOR CLASSE T

Em aço com tecnologia BK, possui abertura de 18 ± 3 mm.

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Em fita de aramida com 45 ± 1 mm.

CONECTOR CLASSE A

Em aço com tecnologia BK, possui abertura de 55 ± 3 mm.

FITA DE ARAMIDA

Em fita de aramida com 45 ± 1 mm.



APLICAÇÕES

- O talabarte com absorvedor de energia atua na absorção de impacto, aumentando a segurança do trabalhador em situações de risco. Indispensável para trabalhos em altura, oferecendo proteção, resistência e tranquilidade durante a operação.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.