

# FICHA TÉCNICA

# TOP7100



**Modelo:** Deslizante

**Código:** 7100-MTT

**Referência:** TOP 7100

## Informações Técnicas

Tipo

Abs

Compatibilidade

Corda 12mm

Peso

0,700 Kg

Conector classe B

19±3mm

## Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

## NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14628:2020

ABNT NBR 14629:2020



## COMPONENTES



### TRAVA QUEDAS

Em aço carbono.

### ABSORVEDOR DE ENERGIA

Em fita de poliéster com  $45 \pm 1$  mm.

### CONECTOR CLASSE B

Em aço com tecnologia BK, possui abertura de  $19 \pm 3$  mm. Fechamento tripla trava.

## APLICAÇÕES

- O trava-quedas deslizante guiado em linha flexível oferece proteção contínua em trabalhos em altura, acompanhando o deslocamento do usuário com segurança e praticidade. Seu sistema de travamento automático auxilia na prevenção de quedas, garantindo mais proteção, resistência e confiança durante a operação.



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

## Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
  - Desgaste natural por uso excessivo.
  - Alterações na estrutura.
  - Falta de limpeza/higienização.
  - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
  - Oxidação por salinidade ou transpiração.
  - Uso não aprovado.

## Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

**Descarte:** Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.