

FICHA TÉCNICA

TOP8000



Modelo: Retrátil


Código: 8000

Referência: TOP 8000

Informações Técnicas

Tipo	Fita de poliéster
Comprimento	1,8m
Peso	1,610 Kg
Conector classe A	55±3mm
Conector classe B	19±3mm

Legendas

 Acesso ao documento

 Versão mais recente

   Linguagem da ficha técnica

 Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14628:2020

ABNT NBR 14629:2020



COMPONENTES



CONECTOR CLASSE B

Em aço, possui abertura de 19 ± 3 mm.
Fechamento tripla trava.

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Em fita de poliéster com 25 ± 1 mm.

CONECTOR CLASSE A

Em duralumínio, possui abertura de 55 ± 3 mm.

APLICAÇÕES

- O trava-quedas retrátil oferece proteção contínua em trabalhos em altura, acompanhando os movimentos do usuário com segurança e praticidade. Seu sistema de frenagem automática atua em caso de queda, garantindo mais proteção, resistência e confiança durante a operação.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.