

# FICHA TÉCNICA

# TOP8001



**Modelo:** Retrátil


**Código:** 8001

**Referência:** TOP 8001




## Informações Técnicas

Tipo	Fita de polietileno
Comprimento	3,0m
Peso	2,230 Kg
Conector classe T	18±3mm
Conector classe B	19±3mm

## Legendas

 Acesso ao documento

 Versão mais recente

   Linguagem da ficha técnica

 Atenção

## NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14628:2020



## COMPONENTES



### CONECTOR CLASSE B

Em aço, possui abertura de  $19 \pm 3$  mm.  
Fechamento tripla trava.

### FITA DE POLIETILENO

Em fita de polietileno dyneema com  $25 \pm 1$  mm.

### CONECTOR CLASSE T

Em duralumínio, possui abertura de  $18 \pm 3$  mm.

## APLICAÇÕES

- O trava-quedas retrátil oferece proteção contínua em trabalhos em altura, acompanhando os movimentos do usuário com segurança e praticidade. Seu sistema de frenagem automática atua em caso de queda, garantindo mais proteção, resistência e confiança durante a operação.



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

## Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
  - Desgaste natural por uso excessivo.
  - Alterações na estrutura.
  - Falta de limpeza/higienização.
  - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
  - Oxidação por salinidade ou transpiração.
  - Uso não aprovado.

## Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

**Descarte:** Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.